

# LUFTENTFEUCHTER KOMFORT

## DEUMIDO NG 10 / NG 20



### DEUMIDO

#### FILTER

Aktivkohlefilter (eliminiert Gerüche und deaktiviert potentiell schädliche Gase).  
Abwaschbarer Staubfilter zum Auffangen von Verunreinigungen in der Luft.

#### RADIALVENTILATOR

Der effiziente Radialventilator saugt die feuchte Umgebungsluft an der Rückseite des Geräts an. Die übermäßige Feuchtigkeit wird abgesaugt und die Luft wird gefiltert und entfeuchtet ausgeblasen.

#### BENUTZERFREUNDLICH

Robustes Gehäuse aus glänzendem ABS-Harz mit integrierten Tragegriffen und 4 Rollen für einen einfachen Transport.

#### GROSSER WASSERTANK

Dank des transparenten 2,5-Liter-Wassertanks ist die Wasserfüllmenge immer gut sichtbar.

#### DIGITALE STEUERUNG

Intuitives elektronisches Bedienfeld an der Oberseite.

Technische Daten		10	20
Entfeuchtungsleistung <sup>(1)</sup>	l/24h	10	20
Betriebsbereich	° C	5-32	5-32
Stromverbrauch bei Entfeuchtung <sup>(2)</sup>	W	260	500
Lüftergeschwindigkeit		1	2
Faßungsvermögen Tank	l	2,5	3
Luftumwälzung (max)	m <sup>3</sup> /h	130	150
Breite	mm	300	311
Höhe	mm	453	547
Tiefe	mm	204	236
Gewicht	kg		13
Schallpegel <sup>(3)</sup>	db(A)	39	44
Kältemittelgas	Type	R134A	R134A
Füllung	kg	0,08	0,120
GWP*		1430	1430
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	
LISTENPREIS	€	auf Anfrage	



<sup>(1)</sup> DB 27 °C BIS WB 21 ° C (27 ° C - 60% RH)

<sup>(2)</sup> DB 32 °C BIS WB 29 ° C (32 ° C - 80% RH)

<sup>(3)</sup> Gemessen aus 3 Metern Entfernung auf freiem Feld

<sup>(\*)</sup> hermetisch versiegelte Ausrüstung, die fluoridierte Gase mit einem Treibhauspotential von GXP=1430 enthält.