



1.4.5

Industrieventilatoren

mehr als 30 verschiedene Typen lieferbar



Serie RM... / RL...



Serie MB..

- einseitig saugend
- Gehäuse drehbar (Lagertyp RD270)
- Motor 3x400 V/50 Hz IP54 außerhalb des Förderstroms
- geschweißtes Laufrad
- weitere Zentrifugalventilatoren jeder Größe lieferbar

Serie RM

- geeignet zum Absaugen von stark staubhaltiger Luft und Spänen
- Fördermitteltemperaturen bis 60 °C
- Laufrad mit rückwärts gekrümmten und rückwärts geneigten Schaufeln

Serie RL

- geeignet zum Absaugen von sauberer bis staubhaltiger Luft
- Fördermitteltemperatur bis 60 °C
- Laufrad mit rückwärts gekrümmten und rückwärts geneigten Schaufeln

Serie MB

- zum Absaugen leicht staubiger Luft und Rauch
- Fördermitteltemperatur bis 80 °C
- Laufrad mit vorwärts gekrümmten und vorwärts geneigten Schaufeln

Seit 11.02.2019 haben wir unsere Ventilatorenpreise dem Marktwert angepasst, der bisherige Teuerungszuschlag wird auf 14,33% für den Ventilatorenkatalog Nr. 37 abgeändert.

Type		RM220 63a2	RM252 71a2	RM282 80a2	RM312 90S2	MB201 71b4	MB253 80b4	MB302 90S4	RL454 90S4	RL504 100LA4
Artikelnummer		423 942 206	423 942 527	423 942 228	423 943 129	423 422 007	423 422 538	423 423 029	423 934 549	423 935 041
Preis		526,00	600,00	712,00	854,00	480,00	580,00	735,00	1.507,00	1.879,00
Fördervolumen	m³/h	830	1.330	1.908	2.700	1.600	2.500	3.820	7.630	10.800
Druck	Pa	430	550	690	880	260	500	750	320	400
Nennstrom	A	0,45	1	1,8	3,6	1,79	1,6	2,9	2,9	5,2
Leistungsaufnahme	kW	0,18	0,37	0,75	1,5	0,25	0,55	1,1	1,1	2,2
Drehzahl	U/min	2.750	2.780	2.830	2.840	1.380	1.400	1.400	1.390	1.420
Schallpegel 1,5 m	dB(A)	64	67	70	73	68	70	74	67	71
Gewicht	kg	17	25	31	42	28	36	44	92	125

Type	kW	A	U/min	dB(A)	m³/h	400	470	615	750	830	1080	1330	1500	1900	2400	2700
RM220-63a2	0,18	0,45	2.750	64	Pa ext	730	690	530	350	220						
RM252-71a2	0,37	1	2.780	67	Pa ext		1010	970	910	840	680	470				
RM282-80a2	0,75	1,8	2.830	70	Pa ext				1270	1250	1160	1000	870	550		
RM312-90S2	1,5	3,6	2.840	73	Pa ext						1610	1560	1490	1240	930	720

Type	kW	A	U/min	dB(A)	m³/h	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500			
MB201-71b4	0,25	0,79	1.380	68	Pa ext	270	240	230	120							
MB253-80b4	0,55	1,6	1.400	70	Pa ext		470	420	400	390	320					
MB302-90S4	1,1	2,9	1.400	74	Pa ext			610	610	610	610	600	570			

Type	kW	A	U/min	dB(A)	m³/h	2700	3450	4250	5400	6850	7650	8500	10800			
RL454-90S4	1,1	2,9	1.390	67	Pa ext	640	610	550	460	310	190					
RL504-100LA4	2,2	5,2	1.420	71	Pa ext			820	770	640	610	530	240			