

LUFTENTFEUCHTER FÜR SCHWIMMBAD UND WHIRLPOOL

SERIE 7010 T / 9010 T



7010 T / 9010 T

Ob in Schwimmhallen, Whirlpool- oder Duschräumen - beide Modelle arbeiten effizient und konstant. Sie bewahren vor kostspieligen Feuchtigkeitsschäden bei optimaler Wärmerückgewinnung.

Schutz vor Schimmel

Die Luftentfeuchter Modelle 7010 T & 9010 T haben ihr Einsatzgebiet in Schwimmhallen, Whirlpool- und Duschräumen, etc. Sie arbeiten solide und dauerhaft.

Zubehör Sonderausführungen:

- Standkonsole aus Edelstahl
- Heißgasabtauautomatik für Raumtemperaturen unter +20 °C
- PWW-Heizregister (Anschlussarmaturen und Regelungen bauseits)
- Luftfiltereinbausatz
- Hinterwandausführung (inkl. Teleskopwandstützen max. 320 mm inkl. Gitter)
- Raumhygrostat



Eigenschaften:

- attraktive Truhenform für Wandmontage, spritzwassergeschützt
- stabiles, formschönes Gehäuse aus Glasfaserverstärktem Kunststoff, einteilig
- einstellbarer Luftaustritt
- anschlussfertig
- geschlossener Kältekreislauf (R407C)
- kunststoffbeschichtete, korrosionsbeständige Wärmetauscher

- extrem laufruhiger Radialventilator
- stufenlos einstellbarer Hygrostat
- Tropfschale aus Kunststoff mit 3/8" Schlauchanschluss
- Einschaltverzögerung zum Schutz des Verdichters
- Hoch- und Niederdruckschalter
- Vereisungsschutzthermostat
- servicefreundlich
- Rollkolbenkompressor

Technische Daten		7010T	9010T
Entfeuchterleistung			
30 °C / 60% r.F.	kg/24 h	86	108
Leistungsaufnahme	kW	1,46	1,95
Einsatzbereich	°C	5-34	5-34
Wärmerückgewinnung Luft	kW	4,0	5,2
Luftmenge	m³/h	925/750	1000/800
Geräuschpegel (1 m)	dB(A)	57	57
Kältemittel	Type	R407C	R407C
Kältemittel Menge	kg	2	2
Breite	mm	1520	1520
Höhe	mm	792	792
Tiefe	mm	385	385
Betriebsgewicht	kg	143	144
Nennspannung	V/Hz	230/50	400/3/50
LISTPREIS	EUR	auf Anfrage	
ZUBEHÖR			
Hinterwandausführung	...10HW	EUR	auf Anfrage
PWW-Heizregister	PH...10	EUR	
Raumhygrostat	...10HYGR	EUR	
Raum-Hygro-Thermostat	...10HYTH	EUR	

