



für den Einbau in Wand oder Rohrleitungen



TB 10

Serie TB

- Doppelt isoliert, Schutzart IP X4
- Leise Gleitlager
- Motor mit eingebauter Thermosicherung als Schutz vor Überlastung
- Montage in jeder Lage möglich

Hinweis:

Für Entlüftung in langen Rohrleitungen, stets Radialventilatoren verwenden

Seit 11.02.2019 haben wir unsere Ventilatorenpreise dem Marktwert angepasst, der bisherige Teuerungszuschlag wird auf 3% für den Ventilatorenkatalog Nr. 37 abgeändert.

Type		TB 10	TB 12	TB 15
Art. Nr. / Preis		2050018400 / 32,00	2050019400 / 36,00	2050019500 / 48,00
Fördervolumen	m ³ /h	80	130	250
max. Druck	Pa	30	35	55
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Nennstrom	A	0,09	0,1	0,2
Leistungsaufnahme	W	15	15	25
Drehzahl	U/m	2.500	2.200	2.400
Schallpegel (3m)	dB(A)	39	40	47
Maß A Ø	mm	96	116	147
Maß B	mm	97	97	113
Maß C	mm	55	55	55
Gewicht	kg	0,5	0,6	0,7