



2 Kühlmodelle



ASHG09/12LMWEIN-T



RTH16



AOHG09/12LMWEIN-T

## Die kraftvolle Alternative

Für Weinlagerräume bzw. Räume, wo eine konstant niedrige Temperatur gewünscht oder sogar erforderlich ist (medizinische Produkte, Lebensmittel).

Mittels elektronischem Raumthermostat (RTH16, im Lieferumfang enthalten) kann exakt auf die erforderliche Temperatur abgekühlt werden, max. 12 °C (Voraussetzung entsprechende Dämmung des Raumes).

Auch bei schwer zugänglichen Kellern problemlose Installation durch bis zu 20 m Leitungslänge zwischen Innen- und Außeneinheit.

### > Produktvorteile

- leise
- kraftvoll
- elegant
- Luftfiltersystem
- Störmeldeausgang
- Betriebsanzeigenausgang
- elektronisches Thermostat mit Anzeige im Lieferumfang
- einfache Wartung
- max. Leitungslänge 20 m zwischen I.E. und A.E.
- max. Höhenunterschied 15 m zwischen I.E. und A.E.
- Kältemittel R410A, ohne FCKW
- betriebssicher, auch im Ganzjahresbetrieb



		ASHG09WEIN-T	ASHG12WEIN-T
<b>Kühlleistung</b>	<b>kW</b>	2,5	3,4
Gewicht I.E. / A.E.	kg	8,5 / 26	8,5 / 34
Abmessungen I.E. (HxBxT)	mm	268/840/203	268/840/203
Abmessungen A.E. (HxBxT)	mm	535/663/293	540/790/290
Schalldruckpegel I.E. (1 m)	dB(A)	32/40/43	32/40/43
Schalldruckpegel A.E. (1 m)	dB(A)	45	50
Kältemittel R410A (GWP 1975)	g	700	850
vorgefüllt für Leitungslänge	m	15	15
max. Höhenunterschied	m	15	15
max. Leitungslänge	m	20	20
Kältemittelleitungsdimensionen	mm	6/10	6/10
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
<b>Artikelnummer</b>		<b>ASHG09WEIN-T</b>	<b>ASHG12WEIN-T</b>
Listpreis		auf Anfrage	auf Anfrage