

MOBILE KLIMAGERÄTE

DOLCECLIMA SILENT



Metallbeschichtung

Modernste Technologie für die optimale Kühlleistung



Fernbedienung

Infrarot Fernbedienung für bessere Praxistauglichkeit



Touch Display

Modernste Technologie für eine einfache intuitive, Bedienung



Silent System

Bis zu 10%* leiser bei der Minstdrehzahl

* reiner Lüfterbetrieb



Blue Air Technologie

Zukunftsweisend, für eine optimierte Kühlleistung



Einfacher Filtertausch



Touch Display

Eigenschaften

Nominale Kühlkapazität: 2,7 kW*

Energieklasse: A

Schallleistung: 64 dB(A)** nur im Innenbereich

Energiewirkungsgrad: EER 2,8***

Kältemittel: R290

Kein Tank: automatische Kondensatableitung

Multifunktions-Fernbedienung

LCD Display

Timer 12h

praktische Seitengriffe, Räderemission für wohlbehagen in der Nacht.

Turbo-Modus: Maximaler Lüfterdrehzahl. Extra kühl.

Funktionen

Fan-Betrieb: 2 einstellbare Lüfterstufen. Auch der reine Lüfterbetrieb kann verwendet werden.

Entfeuchtungsbetrieb

Auto-Modus: automatischer Betrieb, der die Kühlung in Bezug auf die Umgebungstemperatur regelt, um den Energieverbrauch zu optimieren.

Schlafmodus: erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemissionen für Wohlbehagen in der Nacht.

Turbomodus: Maximale Lüfterdrehzahl. Extra kühl.

* Prüfbedingungen: Angaben gemäß Verordnung EN14511

** Erklärung der Messdaten in halb-schalltotem Raum im Abstand 2 m, nur bei minimalem Lüfterdruck

*** Prüfbedingungen: 30/27,1°C (DB/WB) Entfeuchtungsbetrieb.

DOLCECLIMA SILENT



		DOLCECLIMA SILENT 12P	
Art. Nr.			01919
Nominale Kühlleistung	kW		2,7
Nominaler Stromverbrauch Kühlen	kW		1,01
Nominale Stromaufnahme Kühlen	A		4,50
Nominaler Energiewirkungsgrad EERd			2,8
Energieeffizienzklasse beim Kühlen			A
Stromverbrauch Thermostat aus / Standby	W		1 / 0,5
Stromverbrauch Kühlen / Std.	kWh/h		1,01
Versorgungsspannung	V/Ph/Hz		220/240 / 1 / 50
Leistungsaufnahme Kühlen	W		1200
max. Stromaufnahme Kühlen	A		6,4
Entfeuchtungsleistung	l/h		2,0
Lüftergeschwindigkeit			3
Flexibles Rohr (Länge x Durchmesser)	mm		1500 x 120
max. Bereich Fernbedienung (Abstand / Winkel)	m / °		8 / ±80°
Abmessungen B x H x T (ohne Verpackung)	mm		460 x 762 x 396
Abmessungen B x H x T (mit Verpackung)	mm		496 x 860 x 460
Gewicht (ohne Verpackung)	kg		28,5
Gewicht (mit Verpackung)	kg		32,5
Schalldruckpegel min. / max. **	dB(A)		38 / 48
Schalleistungspegel (nur im Innenbereich) ***	dB(A)		64
Kältemittel*			R290
Treibhauspotential GWP	kgCO2 eq.		3
Kältemittelfüllung	g		240
max. Betriebsdruck (Niederdruckseite)	m ²		12
max. Betriebsdruck	Bar		26
max. Betriebsdruck (Niederdruckseite)	Bar		10
Stromkabel			3 x 1,5 mm ²
Sicherung			10 AT
Listenpreis	€		798,00

* Hermetisch versiegelte Ausrüstung

** Erklärung der Messdaten in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, reiner Lüfterbetrieb

*** entsprechend den Anforderungen von EN14511.