

# LUFTENTFEUCHTER KOMFORT

## AQUARIA SLIM 12 P



## AQUARIA SLIM 12 P

### BENUTZERFREUNDLICH

- Herausnehmbarer Tank mit integriertem Griff
- Anzeige von Luftfeuchte und Raumtemperatur
- Timer zur Ein- und Ausschaltung (1 bis 24 Stunden)
- Manuell einstellbarer Hygrostat
- Griff auf der Rückseite
- Transporträder
- Automatische Abschaltung bei vollem Tank

### FUNKTION

- Auto-Funktion: Einstellung der relativen Luftfeuchte auf 60%
- Turbo-Funktion: höchste Gebläsegeschwindigkeit
- Dry-Funktion: Non-Stop Entfeuchtung
- Silent-Funktion: minimale Gebläsegeschwindigkeit
- Modus für kontinuierliche Kondensatabführung
- Max. Raumvolumen 55 m<sup>3</sup>

### FILTER

- Waschbarer Staubfilter
- Aktivkohlefilter



### FLACHES DESIGN

Tiefe von nur 19 cm



### DIGITALE STEUERUNG

LED Display und digitale Steuerungen.



### HERAUSNEHMBARER 2,5l TANK

Mit integriertem Transportgriff.



### HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT

Griffe und Räder für mühelosen Transport



### FEUCHTIGKEITS- UND TEMPERATUREINSTELLUNG

Einstellung der Luftfeuchte und Anzeige der Raumtemperatur.

Technische Daten		Slim 12 P
Entfeuchtungsleistung <sup>(1)</sup>	l/24h	5,6
Entfeuchtungsleistung <sup>(2)</sup>	l/24h	12
Leistungsaufnahme <sup>(1)</sup>	W	168
Leistungsaufnahme <sup>(2)</sup>	W	190
Max. Leistungsaufnahme	W	220
Ventilationsgeschwindigkeit		2
Faßungsvermögen Tank	l	2,5
Luftmenge (max)	m <sup>3</sup> /h	100
Breite	mm	320
Höhe (mit Rädern)	mm	490
Tiefe	mm	185
Gewicht	kg	10,5
Schallpegel	db(A)	≤45
Kältemittelgas	Type	R290
Kältemittelmenge	g	50
GWP	kg CO <sup>2</sup>	3
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb u. Lagerung	m <sup>2</sup>	4,00
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50
<b>LISTENPREIS</b>	<b>€</b>	<b>282,00</b>



<sup>(1)</sup> DB 27 °C BIS WB 21 ° C (27 °C - 60% RF)  
<sup>(2)</sup> DB 32 °C BIS WB 29 ° C (32 °C - 80% RF)