

LUFTENTFEUCHTER KOMFORT

AQUARIA S1 16 P / AQUARIA S1 20 P



Display S1 16 P



Tank S1 16 P



Luftklappe S1 20 P



Tank S1 20 P



DOPPELTE FILTRATION

Hält die Hauptallergene durch den Staubfilter zurück und beseitigt schlechte Gerüche dank des integrierten Aktivkohlefilters.



ERGONOMISCHES DESIGN

Mithilfe der Räder, sowie der seitlich angebrachten Griffe, ist das Gerät äußerst flexibel einsetzbar.



DIGITALE KONTROLLE

Das Bedienfeld ermöglicht die präzise Einstellung und punktgenaue Kontrolle der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

Zusätzliche Funktionen bei S1 20 P



DREIFACHFILTER MIT HEPA FILTER

Zusätzlich zum Vor- und Aktivkohlefilter ist das Gerät mit einem HEPA Filter ausgestattet der 99,9 % Feinstaub bis 0,3 Mikrometer filtert.



MOTORISIERTE LUFTKLAPPE

Dank der motorisierten Luftklappe oben, wird der Luftstrom perfekt in den Raum geleitet.



INTEGRIERTES WLAN

Durch Herunterladen der App können alle Funktionen über das Smartphone auch außerhalb des Hauses verwaltet werden.

Technische Daten		S1 16 P	S1 20 P
Art.-Nummer		02063	02064
Entfeuchtungsleistung ⁽¹⁾	l/24h	16	20
Leistungsaufnahme ⁽¹⁾	W	190	285
Max. Leistungsaufnahme	W	250	370
Ventilationsgeschwindigkeit		3	3
Tankinhalt	l	2,0	5,0
Luftmenge (max)	m³/h	120	180
Breite	mm	294	367
Höhe (mit Rädern)	mm	512	610
Tiefe	mm	219	274
Gewicht	kg	11,6	16
Schallpegel	dB(A)	40	38
Kältemittelgas	Type	R290	R290
Kältemittelmenge	g	43	52
GWP	kg CO ₂	3	
Min. Raumgröße für Installation, Betrieb u. Lagerung	m²	4,00	4,00
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
LISTENPREIS	€	273,00	382,00

BENUTZERFREUNDLICH

- Halbtransparenter herausziehbarer Tank (16 P), bei 20 P zusätzlich mit einem Griff.
- Motorisierte Luftleitklappe (20 P)
- Signal für vollen Tank
- Timer zur Ein- und Ausschaltung (1 bis 24 Stunden)
- Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige
- Transporträder
- Kindersperre (20 P)
- Automatische Abtauvorrichtung

FUNKTION

- Entfeuchterleistung: 16 l / 24 h (16 P)
- Entfeuchterleistung: 20 l / 24 h (20 P)
- Geschwindigkeiten: niedrig / mittel / hoch
- Dry-Funktion
- Tankfassungsvermögen: 2 l (16 P) / 5 l (20 P)
- Geräuschpegel: 40 dB(A) (16 P) / 38 dB(A) (20 P)
- Max. Raumvolumen 75 m³ (16 P) / 90 m³ (20 P)

⁽¹⁾ DB 32 °C BIS WB 29 ° C (32 °C - 80% r.F)