

# LUFTENTFEUCHTER GEWERBE

## SECCOPROF 30P / 40P



### Seccoprof Der professionelle Entfeuchter

#### BENUTZERFREUNDLICH

- Herausziehbarer Tank mit Wasserstandanzeige
- Signal für vollen Tank
- Timer zur Ein- und Ausschaltung (1 bis 24 Stunden)
- Temperatur und Feuchtigkeitsanzeige
- Transporträder
- Automatische Auftauvorrichtung

#### FUNKTION

- Entfeuchterleistung: 30 l / 24 h (30P) und 40 l / 24 h (40P)
- 2 Lüftergeschwindigkeiten
- Turbo-Funktion: höchste Gebläsegeschwindigkeit
- Dry- und Fan-Funktion
- Tankfassungsvermögen: 8 l
- Geräuschpegel: 52 dB(A)
- Max. Raumvolumen 150 m<sup>3</sup> (30P) und 200 m<sup>3</sup> (40P)



#### SUPER POWER

Seccoprof ist in der Lage bis zu 40 Liter überschüssige Feuchtigkeit pro Tag aufzunehmen und ermöglicht so die Entfeuchtung großer Räume.



#### NON-STOP-BETRIEB

Kontinuierlicher Kondensatablass für eine unterbrechungsfreie Entfeuchtung, ohne dass der Tank entnommen werden muss.



#### HEISSGAS-ABTAUUNG

Garantiert einen kontinuierlichen Kompressorbetrieb, vermeidet häufige Ein- und Abschaltintervalle und ermöglicht einen Betrieb bis zu 0 °C.

Technische Daten		30P	40P
Art.-Nummer		02106	02107
Entfeuchungsleistung <sup>(1)</sup>	l/24h	30	40
Leistungsaufnahme	W	560	650
max. Leistungsaufnahme	W	620	750
Ventilatorgeschwindigkeit		2	2
Tankinhalt	l	8	8
Luftmenge (max)	m <sup>3</sup> /h	240	240
Breite	mm	312	312
Höhe	mm	635	635
Tiefe	mm	453	453
Gewicht	kg	25	27
Schallpegel	dB(A)	52	52
Kältemittelgas	Type	R290	
Kältemittelmenge	g	83	96
GWP	kg CO <sub>2</sub>	3	
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	
<b>LISTENPREIS</b>	€	<b>705,00</b>	<b>842,00</b>



<sup>(1)</sup> DB 32 °C BIS WB 29 °C (32 °C - 80% r.F.)