

# MOBILE KLIMAGERÄTE



# DOLCECLIMA SILENT



## Touch Display

Modernste Technologie für eine einfache intuitive, Bedienung



## Fernbedienung

Abnehmbare Infrarot Fernbedienung für eine bessere Praxistauglichkeit.



## Silent System

Bis zu 10%\* leiser bei der Mindestdrehzahl

\* reiner Lüfterbetrieb



## Metallbeschichtung

Modernste Technologie für eine optimierte Kühlleistung



## Blue Air Technologie

Zukunftsweisend, für eine optimierte Kühlleistung



Einfacher Filtertausch



Touch Display

## Eigenschaften

Nominale Kühlkapazität: 2,7 kW\*

Energieklasse: A

Schallleistung: 64 dB(A)\*\* nur im Innenbereich

Energiewirkungsgrad: EER 2,8\*\*\*

Kältemittel: R290

Kein Tank: automatische Kondensatableitung

Multifunktions-Fernbedienung

Touch Display

Timer 12h

praktische Seitengriffe und Räder für einen bequemen Transport

## Funktionen

**Fan-Betrieb:** 3 einstellbare Lüfterstufen. Auch der reine Lüfterbetrieb kann verwendet werden.

### Entfeuchtungsbetrieb

**Auto-Modus:** automatischer Betrieb, der die Kühlung in Bezug auf die Umgebungstemperatur regelt, um den Energieverbrauch zu optimieren.

**Schlafmodus:** erhöht die eingestellte Temperatur nach und nach und reduziert Geräuschemissionen für Wohlbefinden in der Nacht.

**Turbomodus:** Maximale Lüfterdrehzahl. Extra kühl.

\* Prüfbedingungen: Angaben gemäß Verordnung EN14511

\*\* Erklärung der Messdaten in halb-schalltotem Raum im Abstand 2 m, nur mit Lüftung

\*\*\* Prüfbedingungen: 30/27,1°C (DB/WB) Entfeuchtungsbetrieb.

# DOLCECLIMA SILENT



		<b>DOLCECLIMA SILENT 12P</b>	
<b>Art. Nr.</b>			<b>01919</b>
Nominale Kühlleistung*	kW		2,7
Nominaler Stromverbrauch Kühlen*	kW		1,01
Nominale Stromaufnahme Kühlen*	A		4,50
Nominaler Energiewirkungsgrad EERd*			2,8
Energieeffizienzklasse beim Kühlen*			A
Stromverbrauch Thermostat aus / Standby	W		1,0 / 0,5
Stromverbrauch Kühlen / Std.*	kWh/h		1,01
Versorgungsspannung	V/Ph/Hz		220/240 / 1 / 50
Leistungsaufnahme Kühlen	W		1200
max. Stromaufnahme Kühlen	A		6,4
Entfeuchtungsleistung	l/h		2,0
Lüftergeschwindigkeit			3
Flexibles Rohr (Länge x Durchmesser)	mm		1500 x 120
max. Bereich Fernbedienung (Abstand / Winkel)	m / °		8 / ±80°
Abmessungen B x H x T (ohne Verpackung)	mm		460 x 762 x 396
Abmessungen B x H x T (mit Verpackung)	mm		496 x 860 x 460
Gewicht (ohne Verpackung)	kg		28,5
Gewicht (mit Verpackung)	kg		32,5
Schalldruckpegel min. / max. **	dB(A)		38 / 48
Schalleistungspegel (nur im Innenbereich)	dB(A)		64
Kältemittel			R290
Treibhauspotential GWP	kgCO2 eq.		3
Kältemittelfüllung	g		240
max. Betriebsdruck	Bar		26
Minimale Raumgröße für Betrieb / Lagerung	m <sup>2</sup>		12
Stromkabel			3 x 1,0 mm <sup>2</sup>
Sicherung			10 AT
<b>Listenpreis</b>	<b>€</b>		<b>849,00</b>

\* entsprechend den Anforderungen von EN14511.

\*\* Erklärung der Messdaten in halb-schalltotem Raum im Abstand von 2 m, reiner Lüfterbetrieb