

WANDMODELLE DESIGNER MODELLE



NEU
Mit integriertem
WLAN

ALL
DC



Cooler schönes Design

Wir streben nach einer - speziell für Europa - gut durchdachten Klimaanlage. Im Gegensatz zur japanischen soll sie sehr gut mit ihrer Umgebung harmonisieren und ein angenehmes Raumgefühl erzeugen. Durch die strukturierte Oberfläche ist das Gerät von allen Seiten ein Hingucker.



20dB(A)
im Kühlbetrieb



Das Material


Die Textur der Frontplatte drückt europäische Handwerkskunst aus. Die Oberfläche ändert ihr Aussehen durch das wechselnde Licht des Tages.

Angenehmer Luftstrom & leiser Betrieb

Die Luftleitlamelle und das neue Design des Luftauslasses erreichen eine angenehme Luftströmung, die sich auf die Füße des Benutzers ausbreitet und einen leisen Betrieb gewährleistet (Heizbetrieb).

Hohe Energieersparnis

Ein hocheffizienter Lamda-Wärmetauscher, ein großer Querstromventilator und neues Kältemittel sorgen für einen erstklassigen Wirkungsgrad



SEER

7.4^{*1}

*1: Modelle 07, 09

SCOP

4.4^{*2}

*2: Modell 12

Hybrid Wärmetauscher



Ø 5 mm High Density
Wärmetauscher

Ø 7 mm
Großer Wärmetauscher

WLAN-Steuerung per Smartphone

Durch den bereits installierten WLAN-Adapter steuern Sie Ihre Anlage mühelos mit Ihrem mobilen Endgerät.

Um Ihre Klimaanlage über WLAN bedienen zu können brauchen Sie nur die Airstage Mobile-App.

AIRSTAGE
Mobile





KETF Modelle



ASYG* KETF - Weiß



ASYG* KETF-B - Silber



AOYG* KETA

IR-Fernbedienung
im Lieferumfang
enthalten



optional
UTY-RLRY



optional
UTY-RNRYZ5



optional
UTY-RSRY
UTY-RHRY



optional
UTY-RCRYZ1



Inneneinheit (weiß)		ASYG07KETF	ASYG09KETF	ASYG12KETF	ASYG14KETF				
Inneneinheit (silber)		ASYG07KETF-B	ASYG09KETF-B	ASYG12KETF-B	ASYG14KETF-B				
Außeneinheit		AOYG07KETA	AOYG09KETA	AOYG12KETA	AOYG14KETA				
Nennkälteleistung	kW	2,0	2,5	3,4	4,2				
Leistungsbereich Kühlen	kW	0,9 - 3,0	0,9 - 3,2	0,9 - 3,9	0,9 - 4,4				
Nennheizleistung	kW	2,5	2,8	4,0	5,4				
Leistungsbereich Heizen	kW	0,9 - 3,4	0,9 - 4,0	0,9 - 5,3	0,9 - 6,0				
Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen	W	450 / 555	630 / 620	935 / 960	1220 / 1410				
Energieklasse Kühlen / Heizen		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+				
EER / COP		4,43 / 4,52	3,97 / 4,52	3,65 / 4,17	3,44 / 3,83				
Pdesign Kühlen (35 °C) / Heizen (-10 °C)		2,0 / 2,3	2,5 / 2,4	3,4 / 2,5	4,2 / 4,0				
SEER / SCOP		7,4 / 4,1	7,4 / 4,1	7,3 / 4,4	6,9 / 4,1				
jährl. Energieverbrauch Kühlen / Heizen	kWh/a	95 / 785	118 / 819	163 / 795	213 / 1367				
Luftmenge I.E. max. Kühlen / Heizen	m³/h	650 / 720	700 / 750	700 / 770	770 / 800				
Luftmenge A.E. max. Kühlen / Heizen	m³/h	1650 / 1450	1650 / 1450	1700 / 1470	1680 / 1580				
Schalldruckpegel I.E. Kühlen	dB(A)	20 / 29 / 33 / 38	20 / 29 / 34 / 40	20 / 30 / 35 / 40	20 / 30 / 36 / 43				
Schalldruckpegel I.E. Heizen	dB(A)	22 / 31 / 35 / 41	22 / 31 / 36 / 42	22 / 33 / 38 / 42	24 / 33 / 39 / 44				
Schalldruckpegel A.E. Kühlen / Heizen	dB(A)	46 / 46	46 / 46	50 / 50	50 / 50				
Schallleistung I.E. max. Kühlen / Heizen	dB(A)	54 / 56	55 / 57	55 / 58	57 / 59				
Schallleistung A.E. max. Kühlen / Heizen	dB(A)	61 / 61	61 / 62	65 / 65	65 / 66				
Abmessungen I.E. H x B x T	mm	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230	295 x 950 x 230				
Abmessungen A.E. H x B x T	mm	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290				
Gewicht I.E. / A.E.	kg	11 / 23	11 / 23	11 / 25	11,5 / 31				
Einsatzbereich A.E. Kühlen	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46				
Einsatzbereich A.E. Heizen	°C	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24	-15 / +24				
Kältemittelmenge R32 (GWP 675)	g	600	600	700	850				
vorgefüllt für Leitungslänge	m	15	15	15	15				
zusätzliche Kältemittelmenge	g/m	20	20	20	20				
max. Leitungslänge / max. Höhenunterschied	m	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15				
Kältemittelleitungsdimension	mm	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10				
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50				
Nennstrom Kühlen / Heizen	A	2,6 / 3,0	3,4 / 3,4	4,8 / 5,1	5,8 / 6,8				
Max. Betriebsstrom Kühlen / Heizen	A	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0	6,5 / 9,0				
Listenpreis Inneneinheit KETF / KETF-B	€	522,00	537,00	586,00	595,00	668,00	677,00	881,00	899,00
Listenpreis Außeneinheit	€	695,00	800,00	923,00	1.097,00				
Setpreis KETF / KETF-B	€	1.217,00	1.232,00	1.386,00	1.395,00	1.591,00	1.600,00	1.978,00	1.996,00

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis	Art. Nr.	Bezeichnung	Preis
UTY-RCRYZ1*	Kompakte Kabelfernbedienung	178,00	UTY-VMSX	Modbus-Konverter	287,00
UTY-RNRYZ5*	Kabelfernbedienung (Touch Panel)	326,00	UTY-XCSXZ2**	ext. Input/Output PCB	168,00
UTY-RLRY*	Kabelfernbedienung	171,00	UTY-XWZX	ext. Verbindungsset	39,00
UTY-RSRY*	Hotelfernbedienung (mit Betriebsartenumschalter)	171,00	UTY-XWZXZ5	ext. Verbindungsset	39,00
UTY-RHRY*	Hotelfernbedienung (ohne Betriebsartenumschalter)	171,00	UTR-FA16-5	Silber Ionen Filter	39,00
UTY-TERX*	Externer Schaltkontakt	183,00			
UTY-TWRXZ2	Kommunikations Kit	168,00			
UTY-VKSX	KNX-Konverter	254,00			

* benötigt zusätzlich das Kommunikationskit UTY-TWRXZ2
** benötigt zusätzlich das externe Verbindungsset UTY-XWZX

Abmessungen

