


# Rauchgasexhaustoren



*gleichmässiger Zug für Heizungsanlagen  
und offene Kamine*

## Serie CAMINO - zum Aufsetzen am Kamin

- Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Korrosionsgeschützt durch aufwendige Epoxydharzlackierung
- Induktionsmotor kugelgelagert
- Isolierklasse H
- für Temperaturen bis 200 °C
- Lieferung mit Spezialrahmen für Kaminmontage
- der Ventilator muß in Betrieb sein sobald die Heizung eingeschaltet ist
- **stufenloses Drehzahlregelgerät im Lieferumfang enthalten**

Type		Tiracamino	Turbocamino
Art. Nr.		15000	205 665 548
Preis		634,60	792,00
Fördervolumen	m³/h	750	1.200
max. Druck	Pa	190	195
Spannung 50Hz	V	230	230
Nennstrom	A	0,5	0,6
Leistungsaufnahme	W	120	110
Schallpegel (3 m)	dB(A)	52	56
Gewicht	kg	14,3	15
stufenloser Drehzahlregler	Type	C 1.5 - Art. Nr.12966	RGE - Art. Nr.2050031700




TIRACAMINO




Turbocamino


## Abmessungen Serie CAMINO




Tiracamino



Ansaugdurchmesser Ø 170 mm



Turbocamino



Ansaugdurchmesser von Ø 175 - Ø 225 mm

