

Mauereinbauventilatoren

für Unterputzmontage



VARIO - universell mit Einbausets für jede Gelegenheit

- alle Modelle umschaltbar von Ent- auf Belüftung (R) (R=Reversibel)
- alle Modelle mit innenliegender Jalousie mit elektrothermischem Antrieb (A)
- Modell VARIO SUPER (S) mit erhöhter Luftleistung und LongLife Kugellager (LL)
- Motor (230 V) mit in der Wicklung eingebautem Überlastungsschutz
- **NEU** - Teleskopmauerahmen im Lieferumfang enthalten
- eleganter Abschluss flach mit der Wand

3 Gerätegrößen: Ø 150 mm - Ø 230 mm - Ø 300 mm

2 Leistungsklassen pro Gerätegröße:

„STANDARD“

„SUPER“



10 weitere VARIO Modelle mit unzähligen Einbaubeispielen siehe ab Seite 27!

„SUPER“

„SUPER“



„SUPER“

-MLMBZsØ Bw. (R=Reversibel) (I=Einbau)			VARIO 150ARI	VARIO 150ARI LL S	VARIO 230ARI	VARIO 230ARI LL S	VARIO 300ARI	VARIO 300ARI LL S
	Art. Nr. / Preis		12613 / 197,10	12616 / 226,00	12453 / 273,60	12456 / 358,60	12413 / 401,00	12416 / 441,80
Fördervolumen	Entl.	m³/h	220	350	450	680	1.200	1.750
	Bel.	m³/h	130	200	300	350	850	1.000
Drehzahl	Entl.	U/min	1.330	2.080	810	1.160	850	1.230
	Bel.	U/min	1.880	2.460	1.080	1.260	1.150	1.310
Leistungsaufn.	max.	W	25	35	26	35	45	75
Nennstrom		A	0,11	0,17	0,13	0,19	0,21	0,41
Schallpegel (3 m)		dB(A)	38,2	49,1	35,7	45,3	40,7	53,5
Maß AxB		mm	300x300	300x300	400x400	400x400	495x495	495x495
Maß C		mm	9,5	9,5	10	10	10,5	10,5
Maß D		mm	10,5	10,5	11	11	11,5	11,5
Maß E (Minimum)		mm	135	135	155	155	180	180
Maß F		mm	105	105	125	125	140	140
Maß Ø G		mm	171	171	240	240	300	300
Maß Ø H		mm	235x235	235x235	315x315	315x315	410x410	410x410
Maß Ø I		mm	260x260	260x260	327x327	327x327	420x420	420x420
Maß J		mm	15	15	15	15	15	15
Maß K (Durchbruch)*		mm	260x260	260x260	345x345	345x345	435x435	435x435
Maß L (Durchbruch)**		mm	325x325	325x325	400x400	400x400	500x500	500x500

* Durchbruchmaß ohne Teleskopmauerahmen

** Durchbruchmaß bei Verwendung des mitgelieferten Teleskopmauerrahmens

Abmessungen VARIO:




Mauerkasten und Außenjalousie werden mit Gewindestangen verschraubt. Gewindestangen mit Länge 380 mm sind im Lieferumfang enthalten

Abmessungen Teleskop-Mauerahmen

(aus Polystyrol, als Verpackung im Lieferumfang enthalten)


LZscppZfkl döp:	=	β A	G
VARIO 150 ARI	315 x 315	180	205-330
VARIO 230 ARI	390 x 390	260	205-330
VARIO 300 ARI	490 x 490	305	205-330



Mauereinbauventilatoren




VARIO Anwendungsbeispiele



KIT-ML

Einbausatz für starke Mauern (inklusive 300 mm Rohrstück flexibel)

Art. Nr. / Preis	Type	Wandstärken von - bis	für VARIO
13015 / 47,60	KIT-ML150	260 - 440mm	150
13016 / 76,50	KIT-ML230	320 - 480mm	230
13017 / 130,80	KIT-ML300	380 - 500mm	300



KIT-SO

Einbausatz für Zwischend. od. Panel

Art. Nr. / Preis	Type	für VARIO
13012 / 44,20	KIT-SO150/230	150 + 230
13014 / 79,90	KIT-SO300	300



KIT-ML

KIT-SO

KIT-TC

ALS

QIP

Einbausatz für Zwischend. od. Panel mit Abluft durch die Wand ins Freie

Rcr Mp. / Opcgq	Zsq : JHS-LK + JHS-RN + JHS-SBdöp U=QHN	
813914 / 112,20	13015 + 13012 + 13027	150
813915 / 146,20	13016 + 13012 + 13028	230
813916 / 244,70	13017 + 13014 + 13029	300

Flexibles Aluminium-Rohr (bitte mitbestellen!)

ALS 180 / 23,00 (RG: VM)	Art. Nr.111132180	L=max.3m	150
ALS 254 / 32,00 (RG: VM)	Art. Nr.111132254	L=max.3m	230
ALS 315 / 41,10 (RG: VM)	Art. Nr.111132315	L=max.3m	300
QIP 315 / 2,20 (RG: VM)	Art. Nr.257897315	L=60-325mm	Alle



KIT-TE

KIT-SO

KIT-TC

ALS

QIP

Einbausatz für Zwischend. od. Panel mit Abluft durch Dachfenster ins Freie

Set Nr. / Preis	bestehend aus : KIT-TE + KIT-SO + KIT-TC	für VARIO
813911 / 137,70	13001 + 13012 + 13027	150
813912 / 164,90	13002 + 13012 + 13028	230
813913 / 238,00	13003 + 13014 + 13029	300

Flexibles Aluminium-Rohr (bitte mitbestellen!)

ALS 180 / 23,00 (RG: VM)	Art. Nr.111132180	L=max.3m	150
ALS 254 / 32,00 (RG: VM)	Art. Nr.111132254	L=max.3m	230
ALS 315 / 41,10 (RG: VM)	Art. Nr.111132315	L=max.3m	300
QIP 315 / 2,20 (RG: VM)	Art. Nr.257897315	L=60-325mm	Alle

