



Kleinraumventilatoren



extraflach für Wand- und Deckenmontage

in Serie - im innovativen Design



in100

- ideal für Badezimmer, Duschen, WC`s und Küchen
- einfacher und schneller Zusammenbau des Ventilators durch „Klick-Verschluss“
- nur zwei Schrauben zur Befestigung an der Wand
- alle Modelle sind mit einer Betriebsmeldeleuchte ausgestattet
- 14 Modelle mit Durchmesser 92/98/120/150 mm, Standardversion und Timerversion, wahlweise mit Kugellager für eine lange Lebensdauer
- hohe Luftleistung bei geringem Geräuschpegel
- max. Betriebstemperatur 45 °C
- Schutzart IPX4



in100

in „LL“ - mit Kugellager



mit robustem Kugellager für besonders lange Lebensdauer

in „A“ - mit innenliegender elektrischer Jalousie



mit unsichtbarer, geräuschlos öffnender elektrischer Innenjalousie

in „T“ - mit Timer



mit eingebautem elektronischen Timer, Einschaltverzögerung 5 Sekunden fix, Ausschaltverzögerung 2 - 30 min einstellbar

in „HT“ - mit Timer und Feuchtigkeitssensor




Feuchtigkeitsniveau einstellbar 40-90 % rF Nachlaufzeit nach Unterschreiten des gewählten Feuchtigkeitswertes 2 - 30 min

in „PIR“ - mit Infrarotsensor



Schaltet bei Betreten des Raumes ein, Nachlaufzeit bei Verlassen des Raumes 2 - 30 min einstellbar

Abmessungen in-Serie




in	IN90	IN100	IN120	IN150	
Art. Nr. 205... / Preis	0055500 / 38,00	0050100 / 41,00	0050200 / 45,00	0050300 / 73,00	
in mit Timer	IN90T	IN100T	IN120T	IN150T	
Art. Nr. 205... / Preis	0055600 / 62,00	0050700 / 67,00	0050800 / 69,00	0050900 / 104,00	
in mit Kugellager	LL	IN100BB	IN120BB	IN150BB	
Art. Nr. 205... / Preis	-	0052500 / 52,00	0052600 / 63,00	0052700 / 78,00	
in mit Timer u. Kugell.	LL	IN100T BB	IN120T BB	IN150T BB	
Art. Nr. 205... / Preis	-	0052800 / 81,00	0052900 / 86,00	0053000 / 103,00	
Fördervolumen	m ³ /h	75	105	180	330
max. Druck	Pa	28	28	46	62
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	11	13	18	30
Schallpegel (3 m)	dB(A)	31,6	35,6	38,8	42,2
Rohrdurchmesser ø	mm	92	98	120	150

Abmessungen (mm)

	c	d	e	f	g	7
ms.V9	121,5	121,5	63	21	92	0,4
IN 100	160	160	53	18	98	0,5
IN 120	180	180	53	19	120	0,6
IN 150	210	210	66	20	150	0,8

Kleinraumventilatoren



für Wand- und Deckenmontage



in Serie „A“ - mit elektrischer Innenjalousie, Timer und Sensoren

- ideal für Badezimmer, Duschen, WC's und Küchen
- 24 Modelle mit Durchmesser 98/120/150 mm, Standardversion, Timerversion, Feuchte- und Infrarotsteuerung, wahlweise mit Kugellager für eine lange Lebensdauer
- hohe Luftleistung bei geringem Geräuschpegel
- max. Betriebstemperatur 45 °C
- Schutzart IPX4



in100 A


in mit Jalousie		IN100A	IN120A	IN150A
Art. Nr. 205 ... / Preis		0050400 / 67,00	0050500 / 72,00	0050600 / 93,00
in mit Jalousie u. Timer		IN100A T	IN120A T	IN150A T
Art. Nr. 205 ... / Preis		0051600 / 86,00	0051700 / 91,00	0051800 / 127,00
in mit Jalousie u. Kugellager		IN100A BB	IN120A BB	IN150A BB
Art. Nr. 205 ... / Preis		0053100 / 94,00	0053200 / 97,00	0053300 / 161,00
in m. Jalousie, Timer u. Kugellager		IN100A T BB	IN120A T BB	IN150A T BB
Art. Nr. 205 ... / Preis		0053400 / 103,00	0053500 / 122,00	0053600 / 175,00
Fördervolumen	m³/h	105	180	330
max. Druck	Pa	28	46	62
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	13	18	30
Schallpegel (3 m)	dB(A)	35,6	38,8	42,2
Rohrdurchmesser ø	mm	98	120	150



in100 A

in mit Jalousie, Feuchtesteuerung und Timer		IN100A HT	IN120A HT	IN150A HT
Art. Nr. 205 ... / Preis		0051900 / 136,00	0052000 / 143,00	0052100 / 158,00
in mit Jalousie u. Infrarotsensor		IN100A PIR	IN120A PIR	IN150A PIR
Art. Nr. 205 ... / Preis		0052200 / 146,00	0052300 / 162,00	0052400 / 195,00
in mit Jalousie, Feuchtesteuerung Timer und Kugellager		IN100A HT BB	IN120A HT BB	IN150A HT BB
Art. Nr. 205 ... / Preis		0053700 / 169,00	0053800 / 178,00	0053900 / 197,00
in mit Jalousie, Infrarotsensor und Kugellager		IN100A PIR BB	IN120A PIR BB	IN150A PIR BB
Art. Nr. 205 ... / Preis		0054000 / 182,00	0054100 / 197,00	0054200 / 245,00
Fördervolumen	m³/h	105	180	330
max. Druck	Pa	28	46	62
Nennspannung	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Leistungsaufnahme	W	13	18	30
Schallpegel (3 m)	dB(A)	35,6	38,8	42,2
Rohrdurchmesser ø	mm	98	120	150

Abmessungen in-Serie „A“



Abmessungen (mm)

	c	d	e	f	g	7
ms.:99.c	160	160	53	42	98	0,6
IN 120 A	180	180	53	43	120	0,7
IN 150 A	210	210	66	44	150	0,9

